

TROLLA Aktuator

Artikel nr.: 12062

DK – montagevejledning

2015/01



Trolla

Kære kunde,

Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det.

Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde mange små dele, gem derfor al emballage indtil produktet er færdigsamlet. Produktet kan være fastgjort til emballagen vær derfor forsigtig med udpakningen så produktet ikke beskadiges. Læs monterings vejledningen omhyggeligt før produktet samles og tages i brug. Vi anbefaler at styklisten kontrolleres straks ved åbning af emballagen.

Indbygningsmål:	325 mm
Slaglængde:	150 mm
Kraft:	3-4.000 N
Hastighed:	8 mm/s ved 12V indgang

Sikkerhedsforskrifter:

Læs denne vejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet.

Børn må ikke bruge produktet.

Hvis du føler dig, syg, træt eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen.

Begynd aldrig at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet.

Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.

Brug kun originale reservedele ved reparation.

Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolige med betjening af maskinen. Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.

Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremseevne og stabilitet påvirkes, når produktet monteres.

Opbevar altid produktet på et tørt sted og påfør alle metaldele lidt olie, når maskinen ikke bruges.

Monteringen af aktuator:



1: Afmonterer spindlen på Trolla Systemet og indsæt i stedet aktuatoren. Vend aktuatoren med motoren (den store sorte del) ned mod jorden og klistermærket ind mod traktoren / ATV'eren. Montere derefter ledningsnettet til batteriet (husk at aktuatoren må IKKE være sat til ved monteringen) og monter OP/NED knappen på den ønskede placering. Nu kan aktuatoren sluttes til via stikket. God fornøjelse med produktet!